



Model	IMC100-200
行程 Travel(mm)	200
负载* Load Capacity(Kg)[1]	20
分辨率 Resolution(μm)	0.5
最小步进量 Min.Incremental Motion(μm)[2]	2
双向重复定位精度* Bi-Directional Repeatability(μm)[3]	±5 or 10
定位精度 Accuracy(μm)	±30 or 60
最大速度* Max.Speed (mm/s)[4]	12
重量 Weight(kg)	3.3



※ 备注	
[1]: 负载为水平放置下的中心垂直负载	
[2]: 最小运动增量不等同于分辨率, 最小运动增量是指运动系统在连续、稳定情况下能够移动的最小量。一般来说, 系统分辨率远小于最小运动增量。考虑传动结构和编码器对系统误差的影响, 直线电机位移台与步进电机位移台相比, 其最小运动增量更加接近于分辨率	
[3]: 精度数据为平台水平放置时, 采用激光干涉仪依据 GB/T17421-2000 标准测得; 产品精度随负载大小存在差异, 为保证精度, 建议负载控制在标称范围内使用	
[4]: 最大速度为典型值, 随负载不同有所差异	

	名称	签名	日期
绘制	汪昊钰		2026/4/16
检查			
批准			
制造			
检验			

	材料
	质量 (g):

标题		
驱控一体电动平移台		
工程图号	版本	尺寸
IMC100-200	A	A4
图纸1 (共1)		